

Fecha de Alta

23-01-2019

Versión

4 - 12/02/2021



FAMILIA ALTA DECORACION

LÍNEA EFECTOS

## DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura a la cal interior de colores gris intenso y gris claro de aplicación sencilla. Una alternativa diferente a los colores de pintura para dormitorio, por su efecto textura conseguido en 2D. Se trata de una pintura de interior de colores que da un resultado muy original, jaspeado, una opción diferente a los colores de pintura para dormitorio, inspirada en la decoración y en la filosofía japonesa Wabi Sabi.

## USOS

Interior/Exterior

Cemento

Morteros de cal

Hormigón

yeso

Obra

Restauración y decoración de fachadas y edificios históricos basados en morteros de cal

Decoración interior para obtener acabados de lujo

## PROPIEDADES

- Buena aplicabilidad
- Transpirable al vapor de agua

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	MONTO WABI-SABI GRIS
Acabado	Mate
Peso específico	1,56± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	39± 1
Sólidos en peso	62± 1
VOC	Cat. I/BA 300/200 (2007/2010):37,10 g/l
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 hora
Repintado	(20°C HR: 60%): 24 horas
Colores	Gris, Gris Intense

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

## Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado(mín 30 días).
2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas: lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
6. Fijar los soportes deleznales.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco (máx, 20% de humedad).
2. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con selladora, fijador, o una mano diluida del mismo producto

Fecha de Alta

23-01-2019

Versión

4 - 12/02/2021

5. En superficies pulidas: lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznable con fijador.
7. Masillar los defectos del soporte.
8. tratar con antimoho los soportes con moho.

Morteros a la cal:

1. Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
2. Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

## Restauración y mantenimiento

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados. si existiera alguna duda sobre la naturaleza de la pintura y su incompatibilidad es aconsejable eliminarlas totalmente.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con antimoho los soportes con moho.

## MODO DE EMPLEO

### Consejos de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- No aplicar sobre soportes frescos y alcalinos.
- Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta conseguir el efecto deseado.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Se aconseja termnar cada trabajo con materiales del mismo lote. En caso de que se utilicen distintas fabricaciones, se aconseja mezclarlas entre ellas para evitar diferencias de tonalidad.

### Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	25-50%
Rodillo	25-50%
Pistola air less	25-50%

## SISTEMA

### Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
<b>Soporte enmohecido</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Antimoho	Monto Wabi-Sabi	Monto Wabi-Sabi
<b>Antiguas Pinturas en Buen Estado</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>		Monto Wabi-Sabi	Monto Wabi-Sabi
<b>Soportes deleznable</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>	Emulsión Fijadora	Monto Wabi-Sabi	Monto Wabi-Sabi
<b>Obra</b>			
<b>MAX</b>			
<b>STD</b>		Monto Wabi-Sabi	Monto Wabi-Sabi

Fecha de Alta

23-01-2019

Versión

4 - 12/02/2021

**Antiguas Pinturas en Mal Estado****MAX****STD** Emulsión Fijadora

Monto Wabi-Sabi

Monto Wabi-Sabi

**SEGURIDAD**

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

**NOTA**

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

**FORMATOS**

2.5 L