

Fecha de Alta

14-04-2011

Versión

7 - 12/02/2021


FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA QUITAPINTURAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Producto quitagotelé. Este gel al agua quitagotelé retira los restos de pintura de pared texturados o con gotelé, evitando generar polvo.

USOS

Interior/Exterior

Obra

PROPIEDADES

- Adherencia

Aplicabilidad óptima

- Suavidad de trabajo

- Elevado tiempo de manejo

Elimina fácilmente los productos por simple contacto y posterior eliminación con espátula

Elimina fácilmente los productos deleznable sobre los que se recomienda su aplicación

Su aplicación no genera polvo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color MONTO QUITA GOTELE

Peso específico 0,93± 0,05 kg/l

Viscosidad 55 +/- 10 SG

Sólidos en volumen 8± 1

Sólidos en peso 8± 1

Rendimiento aprox. por mano 2-5 m²/L

Secado tacto Tiempo de trabajo de 1 h a 3 h

Repintado (20°C HR: 60%): 6 horas

Colores Gel rosado

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

No procede.

Restauración y mantenimiento

No procede.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Homogeneizar el producto lentamente mediante una espátula.

- Se recomienda sobre soportes muy bien adheridos un desengrasado previo, aunque suele ser suficiente una limpieza con agua caliente jabonosa. Dejar secar.

- Aplicable sobre fondos bien adheridos sin necesidad de abrir el poro de los mismos.

- Realizar previamente una prueba sobre una pequeña superficie para verificar su idoneidad. En caso contrario consultar con

Fecha de Alta

14-04-2011

Versión

7 - 12/02/2021

nuestro Dpto. de Atención al Cliente (SAC).

- Antes de proceder al repintado se recomienda un adecuado lavado con agua limpia y dejar secar.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0
Rodillo	0
Esponja	0
Espátula	0

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Temples y goteles			
MAX		Expresa quita gotele	
STD	Expresa quita gotele		
Texturados al agua			
MAX		Expresa quita gotele	
STD	Expresa quita gotele		
Pinturas plásticas alto PVC			
MAX		Expresa quita gotele	
STD	Expresa quita gotele		

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

4 L